

TP401X

明亮投影



- 高亮度 XGA 投影機 – 4400 流明
- 透過內建 10W 揚聲器傳遞震撼音效
- ECO+ 模式延長燈泡壽命，最長可達 15,000 小時
- 25,000:1 高對比

在任何時間輕鬆投射明亮、鮮明的簡報。TP401X 是專為會議室和教室而設計，具有令人驚艷的色彩、長燈泡壽命和節能功能，降低整體擁有成本。

這款投影機配備多個輸入、內建揚聲器和 USB 供電，讓您輕鬆連接。可連接 HDMI 接收器或筆記型電腦、PC 或藍光播放器，享受清晰的投射影像與聲音。這款投影機輕巧便攜，可安裝或隨身攜帶以進行異地會議。



Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP®
解析度	XGA (1024x768)
亮度	4,400流明
對比度	25,000:1
原生顯示比例	4:3
顯示比例	16:9
垂直梯形校正	+/-40°
水平掃描率	15.38 ~ 91.15Khz
垂直掃描率	50 ~ 85Hz
均勻度	75%
投影尺寸	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") 對角線
光源規格	
光源類型	燈泡
燈泡瓦數	203瓦
燈泡壽命 (最大)	6000 (明亮), 12000 (動態), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
光學規格	
投射比	1.94:1 ~ 2.16:1
投影距離	1m - 12m
鏡頭變焦	1.1
鏡頭變焦類型	手動
鏡頭焦距	21.85 mm~24mm
鏡頭仰角	115%
連線方式	
連接埠	輸入 1 x 支援 HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA, 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm 輸出 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A 控制 1 x RS232
基本規格	
噪音值 (一般)	27分貝
噪音值 (最大)	29分貝
解析度相容性	WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA
視訊相容性	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
操作條件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	10瓦
標準配件	AC 電源線 遙控器 基本使用手冊
電源規格	
消耗功率	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
消耗功率 (待機)	0.5瓦
消耗功率 (最小)	187瓦
消耗功率 (最大)	225瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	316 x 243.5 x 98
毛重	3.58 kg
淨重	3 kg

