

HT40LV-4K

高分辨率、多功能且功能強大



- **1080p** 投影機- 高亮度 **4,400** 流明、開燈觀看、在所有條件下都生動鮮明
- 輕鬆連接 - **HDMI, VGA, USB**
- 清晰、強勁的音頻 - **10W** 喇叭
- 輕巧便攜



使用 1080p HT40LV-4K 投影機播放鮮明、引人注目的內容。這款投影機專為在一天中的任何時間使用而設計，非常適合教室和會議室展示。

Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP™
解析度	1080p Full HD (1920x1080)
亮度	4,400流明
對比度	50,000:1
原生顯示比例	16:9
顯示比例	4:3
垂直梯形校正	+/-40°
水平掃描率	15.38 ~ 91.15Khz
垂直掃描率	50 ~ 85Hz
均勻度	70%
投影尺寸	0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") 對角線
光源規格	
光源類型	燈泡
燈泡瓦數	240瓦
燈泡壽命 (最大)	4000 (明亮), 12000 (動態), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
光學規格	
投射比	1.12:1 ~ 1.47:1
投影距離	1m - 7.5m
鏡頭變焦	1.3
鏡頭變焦類型	手動
鏡頭焦距	16.9mm~21.6mm
鏡頭仰角	116%
連線方式	
連接埠	輸入 1 x HDMI 2.0, 1 x 支援 HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm 輸出 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x VGA 控制 1 x RS232
基本規格	
噪音值 (一般)	26分貝
噪音值 (最大)	28分貝
解析度相容性	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
視訊相容性	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
操作條件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	10瓦
標準配件	電源線 遙控器 用戶手冊
電源規格	
消耗功率	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
消耗功率 (待機)	0.5瓦
消耗功率 (最小)	200瓦
消耗功率 (最大)	285瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	316 x 243.5 x 115
毛重	3.9 kg
淨重	3.31 kg

