

# AZH430

超精巧高亮度 FHD 1080p 雷射投影機



- 高亮度 **FHD 1080p DuraCore** 雷射投影機 - **4,500**流明和 **IP6X** 認證
- 小尺寸，易於安裝 - **360** 度和縱向投影
- **DuraCore** 雷射技術 - **30,000** 小時免維護雷射光源
- 重視環保 - 雷射使用壽命長，採用消費後再生材料



到目前為止，AZH430 是 Optoma 最精巧的便利型 FHD 1080p DuraCore 雷射投影機。專為免維護連續運作而設計，由於尺寸小且重量輕（縮小 34%），幾乎可安裝在任何方向和位置。

## Specifications

<b>顯示/影像規格</b>	
顯示技術	DLP™
解析度	1080p Full HD (1920x1080)
亮度	4,500流明
對比度	300,000:1
對比度 (動態)	2,000,000:1
原生顯示比例	16:9
顯示比例	4:3, 16:9
水平梯形校正	+/-30°
垂直梯形校正	+/-30°
支援自動垂直梯形校正	Yes
可顯示色彩 (百萬色)	1073.4
水平掃描率	15 ~ 140Khz
垂直掃描率	24 ~ 120Hz
均勻度	80%
投影尺寸	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") 對角線
<b>光源規格</b>	
光源類型	雷射
雷射光源壽命	30,000小時
<b>光學規格</b>	
投射比	1.16:1 ~ 1.49:1
投影距離	1m - 8m
鏡頭變焦	1.3
鏡頭變焦類型	手動
鏡頭焦距	16.90 ~ 21.61
鏡頭仰角	116%
<b>連線方式</b>	
連接埠	輸入 2 x HDMI 2.0, 1 x RJ45 輸出 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A 控制 1 x RS232
<b>基本規格</b>	
噪音值 (一般)	29分貝
解析度相容性	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r
3D支援類型	3D ready
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
防護等級	IP6X
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
24小時運作	Yes
360度投影	Yes
操作條件	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	15瓦
標準配件	AC 電源線 遙控器 基本使用手冊
<b>網路連接</b>	
LAN網路控制	LAN Control
LAN網路	Yes
<b>電源規格</b>	
消耗功率	DC input 19V via a 180W power adapter (AC input 100~240V, 50/60 Hz to DC 19V)
消耗功率 (待機)	<0.5瓦
消耗功率 (最小)	121瓦
消耗功率 (最大)	176瓦
<b>重量與尺寸</b>	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	274 x 216 x 114
毛重	4.2 kg
淨重	3 kg

