

AZH500

對環境友善的精巧高亮度 FHD 雷射投影機



- 高亮度 **FHD1080p DuraCore** 雷射投影機 - 5200流明，並通過**IP6X**認證
- 體積小巧，便於安裝 - **1.3倍**變焦，支援**360度**和**直立**式豎屏投影
- 低功耗，使用壽命長 - 擁有**DuraCore**雷射技術，提供**30,000**小時無需維護的雷射光源
- 外部供電 - 可靠的性能，便於攜帶並且省電



AZH500 是 Optoma 迄今最小巧且超簡易使用的 FHD 1080p DuraCore 雷射投影機之一。此款投影機無需維修，外型時尚而精緻，可提供強大的畫質表現和靈活的安裝特性和多元的連接埠供使用。(AZH500 比之前的機種小了34%)

另一個加分點，AZH500具有外部供電系統，提供更強的可靠性、攜帶性和能源效率。

Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP™
解析度	1080p Full HD (1920x1080)
亮度	5,200流明
對比度	300,000:1
對比度 (動態)	3,000,000:1
原生顯示比例	16:9
顯示比例	4:3, 16:9, 16:10
水平梯形校正	30°
垂直梯形校正	30°
可顯示色彩 (百萬色)	1073.4
均勻度	75%
光源規格	
光源類型	雷射
雷射光源壽命	30,000小時
光學規格	
投射比	1.13:1 ~ 1.47:1
投影距離	1m - 8m
鏡頭變焦	1.3
鏡頭變焦類型	手動
鏡頭焦距	16.90 ~ 21.61
鏡頭仰角	116°
連線方式	
連接埠	輸入 2 x HDMI 2.0 輸出 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A 控制 1 x RS232, 1 x RJ45
基本規格	
噪音值 (一般)	29分貝
噪音值 (最大)	31分貝
解析度相容性	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
視訊相容性	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
防護等級	IP6X
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
24小時運作	Yes
360度投影	Yes
操作條件	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
遙控器	Card style
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	15瓦
標準配件	AC power cord Remote control 1x CR2025 battery Basic user manual
電源規格	
消耗功率	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
消耗功率 (待機)	<0.5瓦
消耗功率 (最小)	160瓦
消耗功率 (最大)	258.75瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	274 x 216 x 114
毛重	4.5 kg
淨重	2.9 kg

